

BARRIQUE REI 1	l'. výrobku: 40 51 00
Oblast pouhítí	WIGOL® Barrique REI 1 je mírný l'istící koncentrát k odstranĚní jemných usazenin vinnĚho kamene v barikových sudech a je souĤ ástí kombinovanĚho l'istícího systému: 1. krok l'ígtŇní: ĜetrnĚ odstranĚní usazenin vinnĚho kamene prostředkem WIGOL® Barrique REI 1. 2. krok l'ígtŇní: Ĝetrná neutralizace a dezodorace barikových sudŤ produktem WIGOL® Barrique SAN 2. Díky velmi jemnému slohĚní tohoto l'istícího systému se dĚvŇné sudy co nejvíce ĜetĚ a dĚvo získá delgí hĚivotnost. WIGOL® Barrique SAN 2 obsahuje speciální indikátorový systém, který zabarvením aplikal' ního roztoku ukazuje výsledek l'ígtŇní (zelená = spotĚbovaný roztok Ĥ fialová = aktivní roztok)
Pokyny k pouhítí	1. krok: Podle stupnŇzne l'ígtŇní rozpustĚte 2 Ĥ 10 % WIGOL® Barrique REI 1 ve vlaĤné vodĚ a pĚl' erpejte v sudu po dobu 15 Ĥ 20 minut. NáslednŇ dĤkladnŇ vypláchnĚte l'istou vodou. 2. krok: 0,5 Ĥ 2 % WIGOL® Barrique SAN 2 rozpustĚte rovnĚĤ ve vlaĤné vodĚ a pĚl' erpejte po dobu 15 Ĥ 20 minut, dokud roztok neztratí svou fialovou barvu. 3. krok: Pak znovu dĤkladnŇ vypláchnĚte vodou a plĤte sud síĤnou vodou. Po pouhítí prostředku dĤkladnŇ vypláchnĚte dĚvŇný sud pitnou vodou!
SnáĜenlivost materiálu	PVDF, PP, PE, PVC, uĤlechtilá ocel, dĚvo Pozor: Barrique REI 1 nelze pouhĚvat v zaĤzenĚích z ocele, ĜedĚ litiny a zejména ne z hlinĤku. KromŇtoho nelze zcela vylouĤ it nesnáĜenlivost na dalgí materiály. Proto pĚd pouhítím proveĤte zkouĤku na neĤkodném místŇ.

Stanovení koncentrace		Viz titrační protokol	
Fyzikální a chemické vlastnosti			
Vzhled/barva	Bílá		
Podoba	Práček		
Zápach	Bez zápachu		
Pŕní (za aplikačních podmínek)	Nepŕní		
Fosfáty	Ďádné		
Hustota (20°C) g/cm³	970,0 ě 1010,0		
Koncentrace	1% v destil. H₂O	3% v destil. H₂O	5% v destil. H₂O
Hodnota pH (1%, 20°C)	11,0 ě 11,6	odpadá	odpadá
Vodivost (1%, 20°C) mS/cm	12,0 ě 16,0	28,0 ě 35,0	45,0 ě 55,0
Hodnota p (ml)	10,0 ± 0,5 (1 % pŕvní dávce 10 ml)		
Hodnota m (ml)	Odpadá		
Stálost pŕi uskladnĕní	- 20°C do + 30°C		
Upozornĕní na biocidy	Odpadá		
Nebezpečné látky a výstraĕné symboly	Uhlíkatý sodný  XI - DRĕĎIVÝ		
Zvlášt ní pokyny	Nádobu vĕdy zavírejte originálním uzávĕrem a skladujte v chladu a bez osluňování. Nikdy nevráťte jiĕ odebraný produkt zpĕť do nádoby. Pŕed pouĕití bezpodmíneĕně dodrĕujte pokyny našeho bezpečnostního listu!		
Odstranĕní odpadu	Odstranĕní odpadu proveĕte dle úřadních podmínek, pŕi. se obraťte na výrobce.		

Pokyny o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní viz naše bezpečnostní listy a náš provozní návod. Údaje tohoto technického listu odpovídají dnešnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností. Tyto údaje nepředstavují žádnou záruku, ale jsou nezávazné a jen orientační. Nezáručíme za vlastnosti ani vhodnost pro určitý účel použití. Z důvodu velkého množství možných vlivů při používání našich výrobků tyto údaje nezpůsobují u uživatelů povinnosti provedení zkoušek a případných preventivních opatření. Případně existující ochranná práva je nutno zohlednit.