

DUOGOM MAX

Roztok na bázi arabské gumy odvozený od Acacia Verek, Acacia Seyal a SO₂ pro koloidní stabilitu a vylepšení kulatosti vína

CHARAKTERISTIKA

DUOGOM MAX (1) je roztok na bázi arabské gumy při 200 g/l stabilizuje 4 g/l SO₂. Tento roztok je derivovaný z vysoce kvalitních arabských gum, které umožňují získat čirý a dokonale čistý roztok.

ENOLOGICKÉ VLASTNOSTI

DUOGOM MAX byl speciálně vytvořen pro zjednodušení práce vinařů, kteří si přejí stabilizovat víno v jednom kroku s ohledem na koloidy a zároveň dodávat vínu kulatost a sladkost. Jeho stabilizační účinek lze pozorovat z hlediska jeho organoleptických vlastností se intenzitou aroma.

DUOGOM MAX také posiluje působení kyseliny metavinné V40 a podílí se na snižování rizika srážení vinného kamene při vystavení chladu.

Vzhledem k vysoké čistotě se doporučuje **DUOGOM MAX** po poslední filtraci během plnění do lahví.

APLIKACE

- Lze použít na červená a růžová vína.
- Použití do filtrovaného vína před plněním do lahví, pro stabilizaci barev a zlepšení organoleptických vlastností vína (kulatost/sladkost/aromatická intenzita).

APLIKAČNÍ DÁVKA

Doporučená dávka: 1 litr na 2,5 hL až 10 hL vína.

Dávka musí být vybrána na základě barevné nestability vína. Chcete-li posoudit tuto nestabilitu, proveďte studený test (4 až 6 dní při +2 °C).

NÁVOD K POUŽITÍ

Přidejte **DUOGOM MAX** po číření. **POUŽIJTE DUOGOM MAX** po poslední filtraci během plnění do lahví pomocí dávkovacího čerpadla připojeného k plnícímu stroji.

Varování: teplé ošetření vína může způsobit zákal.

Pozor:

Výrobek určený výhradně pro enologické a profesionální použití.

Používejte v souladu s platnými předpisy.

SLOŽENÍ

Arabská guma E414 – SO₂ E220/E228: 0.4%. Nepochází z GMO.

BALENÍ

5 L a 20 L kanystr
1000 L nádrž

SKLADOVÁNÍ

Neotevřené, uzavřené obaly skladujte mimo dosah přímého světla v suchém prostředí bez zápachu. Zabraňte zmrznutí výrobku.

Po otevření ihned spotřebujte.

Spotřebujte nejlépe do data uvedeném na obale.

(1) DUOGOM MAX není jednoduchý vodný roztok arabské gumy. Surová arabská guma a SO₂ se vloží do roztoku a reagují v rámci regulovaných parametrů. Poté jsou látky předmětem chemického postupu vyvinutého k čištění a stabilizaci surovin při optimalizaci jejich výkonu. Získaný konečný produkt není jednoduchým vodným roztokem přidaných surovin, ale spíše produktem s jedinečnými funkčními vlastnostmi.

Informace uvedené v tomto dokumentu představují naše současné znalosti. Není závazná a nabízená bez záruk, protože aplikační podmínky jsou mimo naši kontrolu. Nezabývá uživatele povinností dodržovat právní předpisy a platné normy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento dokument je majetkem společnosti SOFRALAB a nesmí být změněn bez jejího souhlasu.